

## Технико-коммерческое предложение на Автобетононасос SANY™ C8 SY49 RZ5-200 F

<b>Насосная установка</b>	
Производительность теорет. max.	<b>200 м³ / час</b>
Давление на смесь теорет. max.	<b>83 бар</b>
Давление в гидросистеме	320 бар
Автоматическое переключение режима подачи низкое/высокое давление	Есть
Диаметр подающих цилиндров	260 мм, с хромированным покрытием
Поршни "Сотраст" (сменная резиновая манжета)	Есть
Длина хода подающих цилиндров	1900 мм
Гидроаккумулятор зимнего типа	Есть
Принудительный подогрев гидромасла	Есть
Емкость бака для воды	В опоре
Центральная система смазки бункера, гидропривод	Есть
Крышка бункера (высокопрочный пластик)	Есть
Радио- и стац. управление мешалкой и водяным насосом	Есть
Аварийный выключатель мешалки	Есть
Резиновый фартук приемного бункера	Есть
Плунжерный цилиндр диаметром = 100мм	Есть
Отключение насоса при снижении оборотов двигателя	Есть
Возврат подающих поршней в водяную коробку в режиме обслуживания	Есть
<b>Стрела и аутригеры</b>	
Схема стрелы	<b>RZ</b>
Количество секций	5
макс. Высота подачи	<b>48,6м</b>
макс. Дальность подачи	43,6м
макс. Глубина подачи	30,8м
Высота раскладывания	13,9м
Угол поворота	±360°
Диаметр бетоновода	125 мм, трубы бетоновода 2-х слойные
Длина концевого шланга	3 м
Диаметр бетоновода и концевого шланга	125 мм
Устройство контроля: стрела не на опоре	Есть
Пьедестал стрелы	TRDI (аутригеры X-типа)
Топливный бак в задней правой опоре	620л
Водяной бак в задней левой опоре	620л
Система OSS	<b>Есть</b>
Опорные плиты (4х) в кассетах (2х) без крышек	Есть
Наконечники опор	Шарнирные
<b>Шасси</b>	FORD 4136D DC, Euro-5
Боковые защитные накладки между пер. и зад. тележками	Есть
Алюминиевое покрытие платформы	Есть
Фонарь на задней опоре	Есть

# SANY

г. Москва, ул. Уржумская, дом 4.  
Телефон: 8 800 350 04 89 – звонок по России бесплатный  
+7(495) 369 10 12  
www.sanypumps.ru

Задняя ступенька справа	Есть
Проушина для буксировки	Есть
Задняя поперечная защитная балка	Есть
Противоподкатные ограждения спереди и по бокам	Есть
<b>Освещение</b>	
Ручной фонарь освещения бункера	Есть
Модуль освещения шкафа управления, LED	Есть
Внешние светоотражатели	Есть
Боковые габаритные огни, LED	Есть
Фонари 4х освещения мест установки опор, LED	Есть
<b>Системы безопасности и управления</b>	
Звуковой сигнал шасси для сигналов от приемного бункера	Есть
Звуковой сигнал на стреле, кнопка вкл. (желтая) на бункере	Есть
Поручни для задних ступенек	Есть
Пульт пропорционального радиоуправления с дисплеем	Есть
Жидкокристаллический дисплей SYLD	Есть
Система управления SYMC	Есть
<b>Очистка</b>	
Короб для промывочных шаров	Есть
Водяной насос ВД 70-80 бар с защитой от сухого пуска	Есть
Водяной шланг 10м с разъемом	Есть
Откидное колено D=200mm с портом для промывки	Есть
<b>Габариты и вес</b>	
ДхШхВ (мм)	12041x2530x4000
Вес (кг)	36942
Осевая нагрузка (кг)	6631+6631+11840+11840

- Технология энергосбережения: эффективность работы возрастает до 25%, а расходы на топливо сокращаются на 10%.
- Технология самостоятельной диагностики ошибок, с удобным графическим дисплеем: система может обрабатывать и диагностировать более 200 видов неполадок и, тем самым, предотвращать поломки, а также сократить время технического обслуживания и ремонта.
- OSS: Технология помощи при работе на узких площадках, на одну из сторон от насоса.
- Окраска: рама и насос черные UL860H, пьедестал и бункер желтые SANY, стрела и трубы красные SANY.

**Цена: по запросу**

**Гарантия: один год на надстройку + два года на шасси**

**SANY**

г. Москва, ул. Уржумская, дом 4.

Телефон: 8 800 350 04 89 – звонок по России бесплатный

+7(495) 369 10 12

www.sanypumps.ru